

## Winkel-Profile EN AW 6060 (Al Mg Si/Al Mg Si 0,5) gleichschenkelig

EN 573/755



Abmessung mm	kg/mtr.	Abmessung mm	kg/mtr.	Abmessung mm	kg/mtr.
10 x 10 x 2	0,11	35 x 35 x 3	0,57	55 x 55 x 5	1,49
15 x 15 x 2	0,16	35 x 35 x 4	0,76	60 x 60 x 3	0,97
15 x 15 x 3	0,24	35 x 35 x 5	0,95	60 x 60 x 4	1,30
20 x 20 x 2	0,22	40 x 40 x 2	0,43	60 x 60 x 5	1,62
20 x 20 x 3	0,32	40 x 40 x 3	0,65	60 x 60 x 6	1,94
25 x 25 x 2	0,27	40 x 40 x 4	0,86	70 x 70 x 10	3,78
25 x 25 x 3	0,41	40 x 40 x 5	1,08	80 x 80 x 3	1,30
25 x 25 x 4	0,54	50 x 50 x 2	0,54	80 x 80 x 6	2,59
30 x 30 x 2	0,32	50 x 50 x 3	0,81	80 x 80 x 8	3,46
30 x 30 x 3	0,49	50 x 50 x 4	1,08	100 x 100 x 4	2,16
30 x 30 x 4	0,65	50 x 50 x 5	1,35	100 x 100 x 6	3,24
30 x 30 x 5	0,81	50 x 50 x 6	1,62	100 x 100 x 10	5,40
35 x 35 x 2	0,38	50 x 50 x 10	2,70		

## U-Profile EN AW 6060 (Al Mg Si/Al Mg Si 0,5)


EN 573/755



Abmessung a x b x c x d mm	kg/mtr.	Abmessung a x b x c x d mm	kg/mtr.	Abmessung a x b x c x d mm	kg/mtr.
10 x 10 x 10 x 2	0,16	30 x 30 x 30 x 3	0,73	30 x 60 x 30 x 3	0,97
15 x 15 x 15 x 2	0,24	35 x 35 x 35 x 2	0,57	40 x 60 x 40 x 2,5	0,95
20 x 20 x 20 x 1,5	0,24	35 x 35 x 35 x 3	0,85	40 x 60 x 40 x 3	1,13
20 x 20 x 20 x 2	0,32	20 x 40 x 20 x 2	0,43	40 x 60 x 40 x 5	1,89
20 x 20 x 20 x 3	0,49	20 x 40 x 20 x 2,5	0,54	50 x 60 x 50 x 3	1,30
30 x 20 x 30 x 2	0,43	30 x 40 x 30 x 3	0,81	25 x 65 x 25 x 2,5	0,78
40 x 20 x 40 x 2	0,57	40 x 40 x 40 x 2	0,65	55 x 65 x 55 x 2,5	1,18
10 x 25 x 10 x 1,5	0,18	40 x 40 x 40 x 2,5	0,81	30 x 80 x 30 x 3	1,13
25 x 25 x 25 x 2	0,41	40 x 40 x 40 x 3	0,97	40 x 80 x 40 x 3	1,30
25 x 25 x 25 x 3	0,61	40 x 40 x 40 x 4	1,40	40 x 80 x 40 x 4	1,73
15 x 30 x 15 x 2	0,32	30 x 50 x 30 x 3	0,89	40 x 86 x 40 x 3	1,34
15 x 30 x 15 x 3	0,49	40 x 50 x 40 x 4	1,40	40 x 100 x 40 x 3	1,46
20 x 30 x 20 x 2	0,38	50 x 50 x 50 x 4	1,62	50 x 100 x 50 x 5	2,70
30 x 30 x 30 x 2	0,49	50 x 50 x 50 x 5	2,03	40 x 106 x 40 x 3	1,51

## T-Profile EN AW 6060 (Al Mg Si/Al Mg Si 0,5)

EN 573/755



Abmessung a x b x c mm	kg/mtr.	Abmessung a x b x c mm	kg/mtr.	Abmessung a x b x c mm	kg/mtr.
20 x 20 x 2	0,22	40 x 40 x 3	0,65	50 x 50 x 5	1,35
25 x 25 x 2	0,27	40 x 40 x 4	0,86	60 x 60 x 4	1,30
30 x 30 x 3	0,49	40 x 40 x 5	1,08	60 x 60 x 6	1,94

Sonderprofile aus allen Knetlegierungen nach speziellen Kundenwünschen in eloxierter, geschliffener, polierter und lackierter Ausführung kurzfristig lieferbar.