

Messing-Vierkantrohre Cu Zn 37 (Ms 63) CW 508 L
hart, nahtlos gezogen, in Herstellungslängen von ca. 5 m



Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8 x 8 x 1	0,27	20 x 20 x 1	0,68	40 x 40 x 1	1,36
10 x 10 x 1	0,34	20 x 20 x 1,5	1,02	40 x 40 x 1,5	2,04
12 x 12 x 1	0,41	25 x 25 x 1	0,85	50 x 50 x 1	1,70
13 x 13 x 1	0,44	25 x 25 x 1,5	1,28	40 x 40 x 2	2,72
16 x 16 x 1	0,54	30 x 30 x 1	1,02		

Messing-Vierkantrohre Cu Zn 37 (Ms 63) CW 508 L
hart, nahtlos gezogen, in Herstellungslängen von ca. 5 m



Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
16 x 8 x 1	0,41	25 x 15 x 1	0,68	40 x 15 x 1	0,94
20 x 10 x 1	0,51	30 x 10 x 1	0,68	40 x 20 x 1,5	1,53
25 x 10 x 1	0,60	30 x 15 x 1	0,77		